

## INTÉRÊTS DE LA SOLUTION

### Le caniveau avec profil de pavage est un moyen discret et esthétique de récupérer les eaux de ruissellement

- Les corps de caniveaux « CF\* » ou « URBAN-I® » posés sous le profil de pavage sont tous deux de Type I
- Profil de pavage et soudures en acier galvanisé à chaud ou en inox épaisseur 4 mm
- Sur la version CF\*, le profil sera posé sur le caniveau et stabilisé grâce aux entretoises de centrage intégrées au profil
- Sur la version URBAN-I®, le profil est fourni avec la visserie afin d'être boulonné sur le corps du caniveau (sur chantier). Couple de serrage du profil de pavage sur le corps URBAN-I® à 20 Newtons par mètre
- Large gamme de sections hydrauliques de 134 à 2 710 cm<sup>2</sup> permettant la collecte et le stockage
- Caniveaux en béton à démoulage différé Haute Performance (C55/67) résistant aux agressions climatiques (W+R) avec en option et sur demande un ciment PMES pour les zones côtières ou montagneuses
- Classe d'exposition béton selon la norme NF EN 206 (NAF2) XC4, XS1, XD3, XF3, XA1.
- Excellent état de surface favorisant l'auto-curage et les performances hydrauliques
- Coefficient de rugosité Manning Strickler de 95
- Emboîtement mâle-femelle
- Longueur utile de 4 m pour le CF\* (3 m pour le CF\* 500 et 2,50 m pour le CF\* 600) et 1 m pour la version URBAN-I®
- Fixation par 4 vis au ml sur le corps d'URBAN-I® et clipsé pour le CF\*

## FENTES & PROFILS

- Fente centrée sur un caniveau CF\*
- Fente centrée ou excentrée sur un corps URBAN-I®
- Fente continue avec renfort tous les 35 cm, largeur de 10 à 18 mm pour répondre aux exigences de l'accessibilité PMR
- Hauteur de profil à la demande, variable entre 8 et 20 cm

### Classes de résistance




C 250





D 400



## CARACTÉRISTIQUES



Caniveaux	L1 (mm)	L2 (mm)	l2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Poids (kg/ml) Hors profil	Poids / élément (kg) Hors profil	Section hydr. (cm <sup>2</sup> )
CF* 200-300	350	388	200	477	300	289	1 156	514
CF* 200-400	350	396	200	577	400	330	1 320	714
CF* 300	460	500	300	480	300	356	1 384	707
CF* 300-400	460	508	300	580	400	437	1 748	1 007
CF* 400	568	605	400	585	400	505	2 020	1 256
CF* 500	715	763	500	740	500	834	2 502	1 963
CF* 600	870	932	600	930	600	1 371	3 428	2 710



Caniveaux	L1 (mm)	l1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Poids (kg/ml) Hors profil	Poids / élément (kg) Hors profil	Section hydr. (cm <sup>2</sup> )
URBAN-I® 100	164	100	179	215	150	49	49	134
URBAN-I® 150	214	150	229	215	150	57	57	182
URBAN-I® 200-200	264	200	283	275	200	80	80	327
URBAN-I® 200-300	264	200	289	375	300	115	115	524
URBAN-I® 300-300	364	300	390	385	300	127	127	743
URBAN-I® 300-400	364	300	397	485	400	164	164	1 035

Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées et visuels sont indicatifs et susceptibles de modifications.

Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées et visuels sont indicatifs et susceptibles de modifications.