




FICHE TECHNIQUE

- Désignation : RUBAVERT
- Matière : Polyéthylène embossé enduit d'une masse adhésive acrylique enlevable sans transfert
- Couleur : Vert
- Métiers : Spécial peintre et façadier
 - > Ruban adhésif souple
 - > Découpe facile à la main
 - > Très résistant mécaniquement
 - > Masse adhésive résistante aux UV
 - > Repositionnable
 - > Ne laisse pas de trace



Caractéristiques		
Facteurs	Résultats	Unité de mesure
Masse adhésive	Acrylique	
Type de support	Polyéthylène renforcé	
Epaisseur totale	160	µm
Adhésion sur acier	2.94	N/cm
Adhésion sur bois	2.24	N/cm
Adhésion sur dalle PVC	3.13	N/cm
Tack (test de la bille)	14	cm
Température d'utilisation	+10 à +60	°C
Durée de stockage	12 mois	
Dimensions	50 mm x 25 m	
Conditionnement		
	rlx/carton	30
	rlx/pal	1980

Les éléments figurants sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. Ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité. Tolérances : +/- 5%

G3 DISTRIBUTION s'engage pour l'environnement et la préservation de notre planète. Le recyclage est un axe stratégique au cœur de notre développement. Toute notre gamme de produits de film polyéthylène est réalisée à partir de matières recyclées. Nous sommes attentionnés à conserver une qualité de production régulière et performante. Les matières premières que nous utilisons sont principalement des copolymères régénérés, des matières vierges et des compositions dédiées à la résistance et à l'étanchéité. Nous répondons ainsi à toutes les exigences de performances attendues dans le secteur du bâtiment.



FICHE TECHNIQUE

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant à une température comprise entre +10 et +30°C. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

DOMAINES D'APPLICATION

Ce ruban multiusage peut être utilisé pour le maintien de protections murales souples ou légères, la protection des sols de pièces mécaniques et la protection des profilés pendant travaux de peinture.



Les éléments figurants sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. Ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité. **Tolérances : +/- 5%**

G3 DISTRIBUTION s'engage pour l'environnement et la préservation de notre planète. Le recyclage est un axe stratégique au cœur de notre développement. Toute notre gamme de produits de film polyéthylène est réalisée à partir de matières recyclées. Nous sommes attentionnés à conserver une qualité de production régulière et performante. Les matières premières que nous utilisons sont principalement des copolymères régénérés, des matières vierges et des compositions dédiées à la résistance et à l'étanchéité. Nous répondons ainsi à toutes les exigences de performances attendues dans le secteur du bâtiment.